

# 19" KVM控制平台 (单口)

Model No. **LS3901**



## 产品描述

- 单口控制平台是将显示、键盘、鼠标触摸板集成为 1U 高度的设备，并可以安装在标准 19 英寸的机架上。它可以直接连接单台电脑，完成对显示，键盘，鼠标的操作。

## 产品特性

- 集键盘/鼠标/显示功能为一体的3合1液晶显示控制平台
- 可直接连接电脑或KVM切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 支持视频信号输入-DVI、VGA
- 19英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合
- PS/2 标准接口
- 前面板带锁扣

## 产品技术参数

性能参数名称		LS3901
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	19"
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz
	色彩显示	16.7 M
	亮度	250cd/m <sup>2</sup> (Typ)
	对比度	1000 : 1 (Typ)
	像素间隔 (mm)	0.2928(H) × 0.2928(W)
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)
	滚轮	支持滚轮功能
键盘		99键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)
电源输入额定值		100V-240Vac 50-60Hz, <1.5A
耗电量		17W
工作温度		0— 50 °C
贮藏温度		-20 — 60 °C
湿度		0—80% RH, 无凝结
净重		12kg
机身尺寸 (W × D × H)		448mm×505mm×42.5mm
包装尺寸 (W × D × H)		765mm×615mm×185mm
电源输入(选配)		20- 30Vdc
电源输入(选配)		-36V—— -72Vdc

## 连接示意图

