

机架式KVM 控制平台 (8 Port /16 Port)

Model No. **LH17&18Series**



产品描述

- KVM 控制平台是一个集成了多端口 KVM 切换功能于 1U 高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。
- 安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。
- KVM 控制平台可直接连接并控制 8/16 台主机，支持多硬件平台和多操作系统。

产品特性

- 17.3 “&18.5” 高清LED液晶显示屏，高亮度，高清晰，1080P高分辨率显示
- 1U 高度，适应于19” 标准机柜安装，金属结构
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口
- 单一控制端管理多达8/16台HDMI电脑主机
- 完全兼容HDCP规范
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键，OSD 选择服务器
- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限
- 不同的用户可分别设置键盘热键【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】/【Ctrl】设置自动扫描时间;设置通道窗口显示时间;设置用户登出时间;关闭/打开蜂鸣器以及关闭/打开鼠标切换端口等功能
- BRC键盘鼠标同步广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, Unix
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

产品技术参数

性能参数名称		LH1708	LH1716	LH1808	LH1816
主机连接数	直接连接数	8	16	8	16
	最大连接数	8	16	8	16
端口模拟功能	键盘、鼠标	USB			
液晶显示屏 (LED宽屏)	显示屏类型	FHD TFT			
	可视面积	17.3"		18.47"	
	最佳分辨率	1920×1080@60Hz			
	色彩显示	262K		16.7 M	
	亮度	300cd/m²(T y p)		250cd/m²(T y p)	
	对比度	800 : 1(T y p)		1000 : 1 (T y p)	
	像素间隔 (mm)	0.1989(H) × 0.1989(W)		0.213(H) × 0.213(W)	
	鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)		
滚轮		支持滚轮功能			
键盘		99键(82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)			
端口选择方式		按键,热键,OSD 菜单			
电源输入额定值		100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A			
耗电量		15W	17W	28W	30W
机柜立柱安装间距		686-770mm (L=262mm)其它规格可定制专用挂耳			
工作温度		0—50 °C			
贮藏温度		-20— 60 °C			
湿度		0—80% RH, 无凝结			
净重		11.6kg	11.8kg	11.8kg	12kg
机身尺寸 (W x D x H)		448mm×560mm×42.5mm			
包装尺寸 (W x D x H)		765mm×615mm×185mm			

连接示意图

