

17" KVM控制平台 (单口)

Model No. **LH27Series**



产品描述

- 单口控制平台是将显示、键盘、鼠标触摸板集成为1U高度的设备，并可以安装在标准19英寸的机架上。它可以直接连接单台电脑，完成对显示，键盘，鼠标的操作。

产品特性

- 集键盘/鼠标/显示功能为一体的3合1液晶显示控制平台
- 可直接连接电脑或KVM切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2标准接口
- 前面板带锁扣
- 导轨带自动锁止装置

产品技术参数

技术参数		LH2701
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
端口模拟功能	键盘、鼠标	USB
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	17"
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz
	色彩显示	16.7 M
	亮度	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000 : 1 (Typ)
	像素间隔 (mm)	0.264(H) × 0.264(W)
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)
	滚轮	支持滚轮功能
键盘		99键 (82 键主键盘 + 17 键独立数字键盘)
电源输入额定值		100V-240Vac, 50-60Hz, <1.5A
耗电量		16W
工作温度		0— 50 °C
贮藏温度		-20 — 60 °C
湿度		0—80% RH, 无凝结
净重		11.7 kg
机身尺寸 (W × D × H)		448mm × 481mm × 42.5mm
包装尺寸 (W × D × H)		765mm × 615mm × 185mm
电源输入(选配)		-36V— -72Vdc
电源输入(选配)		20-30Vdc

连接示意图

