

DP高清数字KVM延长器

Model No. **KEP131S**



产品描述

- KEP 131S DP 高清数字KVM延长器产品是一种KVM信号延长设备，可将PC主机的视频、鼠标、键盘、USB2.0等信号通过CAT5E/CAT6网线传输至100米远。
- 一套完整的KEP131S设备由两部分构成，分别为发送端（KEP131S-TX）和接收端（KEP131S-RX）。发送端可连接需要传输的信号源，如PC设备等，接收端可连接显示器、键盘、鼠标、U盘、音频播放器等设备。
- KEP131S DP高清数字KVM延长器连接采用CAT5E/CAT6 八芯双绞线，最长传输距离100米。

产品特性

- 支持Displayport 1.2标准
- 支持HDBaseT Spec 3.0标准
- 支持分辨率高达 UHD 4K、3840 x 2160 @60Hz (YCbCr 4:4:4)，最长传输距离100米
- 通过LR MODE拨码，支持1920*1080@60HZ最长传输距离150米
- 键鼠零延时
- 支持USB 2.0信号透明传输，可以连接2个USB外设，支持加密U盘、人脸识别等USB设备
- 支持USB HUB，通过USB HUB可以扩展USB接口数量
- 支持远程电脑开关机
- 支持音频麦克风
- 支持1路RS232异步串口透明传输
- 布线简单，安装简单，维护简单
- 纯硬件设计，无需安装软件
- 支持热插拔，支持EDID透明传输

产品技术参数

技术参数		KEP131S-TX	KEP131S-RX
接口	DP输入	1	N/A
	DP输出	N/A	1
	电源	12V	12V
	网络接口	RJ45 x1	RJ45 x1
	麦克风	3.5MM耳机(粉)x1	3.5MM耳机(粉)x1
	扬声器	3.5MM耳机(绿)x1	3.5MM耳机(绿)x1
	方口USB	1	N/A
	USB 2.0	N/A	USB x 4
最大分辨率	3840 x 2160 @60Hz		
连接线缆	CAT 5E / 6		
电源输入额定值	DC12V / 2A		
功率	7W	9W	
工作温度	0 ~ 50 °C		
贮藏温度	-20 ~ 60 °C		
湿度	0~80% RH, 无凝结		
材料	金属		
净重(kg)	0.63 kg		
机身尺寸 (W × D × H)	180mm x 96.2mm x 48mm		
包装尺寸 (W × D × H)	395 mm x 274 mm x 110mm		

连接示意图

