

双滑轨KVM 控制平台 (8 /16 /24/32Port)

Model No. **DL27&29Series**



产品描述

- LCD 显示模块和键盘 / 鼠标模块可单独抽拉，不使用键盘 / 鼠标模块时，可将其推回机架内“隐藏起来”，而薄型 LCD 显示模块可旋转→与机架保持中齐→从而更方便地监控电脑
- 采用 RJ-45 连接器和 CAT5 线连接多台主机，传输距离可达 100M, 从而免除对 KVM 延长器的需要。

产品特性

- 17" &19" TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- KVM控制端整合抽拉式机身内，上下留有间隙，1U 高度，适应于19" 标准机柜安装，金属结构
- 抽拉式设计允许LCD显示模块和键盘/鼠标模块可单独抽拉
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口

切换器功能

- 单一控制端管理8 /16 / 24 / 32台主机
- 支持主机接口VGA/DVI/ HDMI/DP
- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限
- 跨平台支持 Windows, Linux, Mac和Sun
- 无需软件-通过端口按键及OSD菜单便利地选择主机
- 支持热插拔-不必关闭切换器电源即可添加和移除切换器/主机
- 自动扫描特性轮流监控各主机
- BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器
- USB与PS/2键盘及鼠标讯号仿真-无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器

产品技术参数

性能参数名称		DL2708	DL2716	DL2724	DL2732
主机连接数	直接连接数	8	16	24	32
	最大连接数	256	512	768	1024
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB			
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT			
	可视面积	17"			
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz			
	色彩显示	16.7 M			
	亮度	250cd/m ² (Typ)			
	对比度	1000:1 (Typ)			
	像素间隔 (mm)	0.2928(H) × 0.2928(W)			
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)			
	滚轮	支持滚轮功能			
键盘		99键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)			
端口选择方式		热键, OSD 菜单			
电源输入额定值		100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A			
耗电量		19W	20W	21W	22W
机柜立柱安装间距		610~950mm (L=420mm)其它规格可定制专用挂耳			
工作温度		0—50 °C			
贮藏温度		-20— 60 °C			
湿度		0—80% RH, 无凝结			
净重		13.1kg	13.1kg	13.3kg	13.3kg
机身尺寸 (W × D × H)		448mm×605mm×43.5mm			
包装尺寸 (W × D × H)		765mm×615mm×185mm			

性能参数名称		DL2908	DL2916	DL2924	DL2932
主机连接数	直接连接数	8	16	24	32
	最大连接数	256	512	768	1024
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB			
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT			
	可视面积	19"			
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz			
	色彩显示	16.7 M			
	亮度	250cd/m ² (Typ)			
	对比度	1000:1 (Typ)			
	像素间隔 (mm)	0.2928(H) × 0.2928(W)			
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)			
	滚轮	支持滚轮功能			
键盘		99键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)			
端口选择方式		热键, OSD 菜单			
电源输入额定值		100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A			
耗电量		20W	21W	22W	23W
机柜立柱安装间距		610~950mm (L=420mm)其它规格可定制专用挂耳			
工作温度		0—50 °C			
贮藏温度		-20— 60 °C			
湿度		0—80% RH, 无凝结			
净重		13.5kg	13.5 kg	13.7kg	13.7kg
机身尺寸 (W × D × H)		448mm×605mm×43.5mm			
包装尺寸 (W × D × H)		765mm×615mm×185mm			

连接示意图

