

机架式KVM 控制平台

8 Port /16 Port

Model No. **CW1708**



产品描述

- KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台,它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。
- 安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。
- KVM控制平台可直接连接并控制8/16台主机，支持多硬件平台和多操作系统。

产品特性

- 17.3 “高清LED液晶显示屏，高亮度，高清晰，1080P高分辨率显示
- 1U 高度，适应于19”标准机柜安装，金属结构
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2标准接口
- 单一控制端管理多达8/16台HDMI电脑主机
- 完全兼容HDCP规范无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键，OSD选择服务器多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限不同的用户可分别设置键盘热键【Scroll Lock】 / 【Caps Lock】 / 【F12】 / 【Ctrl】；
- 设置自动扫描时间;设置通道窗口显示时间;设置用户登出时间;
- 关闭/打开蜂鸣器以及关闭/打开鼠标切换端口等功能;
- BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

产品技术参数

性能参数名称		CW1708	CW1716	CW1724	CW1732
主机连接数	直接连接数	8	16	24	32
	最大连接数	256	512	768	1024
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB			
液晶显示屏	显示屏类型	FHD TFT			
	可视面积	17.3"			
	最佳分辨率	1920×1080@60Hz			
	色彩显示	16.7 M			
	亮度	250cd/m ² (Typ)			
	对比度	800:1(Typ)			
	像素间隔(mm)	0.1989(H)×0.1989(W)			
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)			
	滚轮	支持滚轮功能			
键盘		99键 (82 键主键盘+17 键独立数字键盘)			
端口选择方式		按键, 热键, OSD 菜单			
电源输入额定值		100V-240Vac, 50-60Hz, <1.5A			
耗电量		18W	19W	20W	21W
机柜立柱安装间距		510mm~850mm (L=420mm) 其它规格可定制专用挂耳			
工作温度		0—50℃			
贮藏温度		-20—60℃			
湿度		0—80% RH, 无凝结			
净重		10.8kg	10.8kg	11kg	11kg
机身尺寸(W×D×H)		448mm×525.6mm×42.5mm			
包装尺寸(W×D×H)		765mm×615mm×185mm			
电源输入选配		-36V—-72V DC			

连接示意图

