

机架式KVM控制平台

4 Port/8 Port

Model No. **XW1608**



产品描述

- KVM 控制平台是一个集成了多端口 KVM 切换功能于 1U 高度空间的控制平台,它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。
- 安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。

产品特性

- 15.6"LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 1U 高度，适应于 19" 标准机柜安装，金属结构
- 超短机身，机身深度仅有 360mm, 可调前挂耳安装
- 超薄键盘 99 键，带数字小键盘，标准 PS/2 接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合 PS/2 标准接口
- 前面板带防震固定螺钉，防止在运输及使用过程中意外打开或损坏
- LED 显示节能模式（合上 KVM 显示面板，屏自动关闭）

产品技术参数

性能参数名称		XW1604	XW1608
主机连接数	直接连接数	4	8
	最大连接数	4	8
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB	
	显示屏类型	FHD TFT	
	可视面积	15.6"	
	最佳分辨率	1920x1080@60Hz	
	色彩显示	16.2M	
	亮度	250cd/m ² （Typ）	
液晶显示屏	对比度	800:1（Typ）	
(LED 屏)	像素间隔 (mm)	0.17925(H)×0.17925(V)	
	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸，（40 点/mm）	
鼠标	滚轮	支持滚轮功能	
键盘	99 键（82 键主键盘 +17 键独立数字键盘）		
端口选择方式	按键，热键，OSD 菜单		
电源输入额定值		DC12V /2A	
机柜立柱安装间距	266-470mm (L=235mm)		
	其它规格可定制专用挂耳		
耗电量		9W	10W
工作温度		0—50℃	
贮藏温度		-20—60℃	
湿度		0—80% RH, 无凝结	
净重		8.8 kg	9kg
机身尺寸 (W×D×H)		448mm×360 mm×42.5mm	
包装尺寸 (W×D×H)		600mm×538mm×160mm	

连接示意图

