

LCD KVM控制平台

Model No. **XL1704**



产品描述

- KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含LED显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。
- 安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。

产品特性

17"LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示；

1U 高度，适应于19" 标准机柜安装，金属结构；

超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口；

采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2标准接口；

单一控制端管理多达2 / 4台；

跨平台支持 - Windows, Linux, Mac和Sun；

支持多媒体USB键盘(PC, Mac和Sun)；

USB键盘及鼠标讯号仿真-无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误；

无需安装软件-可透过按键及键盘热键轻松选择服务器；

自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器；

支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器；

产品技术参数

性能参数名称		XL1702	XL1704
主机连接数	直接连接数	2	4
	最大连接数	2	4
端口模拟功能	键盘、鼠标	USB	
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT	
	可视面积	17 "	
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz	
	色彩显示	16.7 M	
	亮度	250cd/m ² (Typ)	
	对比度	1000:1 (Typ)	
	像素间隔 (mm)	0.264(H)×0.264(W)	
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)	
	滚轮	支持滚轮功能	
键盘		99键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)	
端口选择方式		按键, 热键	
电源输入额定值		100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A	
耗电量		14 W	15W
机柜立柱安装间距		450 - 790mm (L=420mm) 其它规格可定制专用挂耳	
工作温度		0—50 °C	
贮藏温度		-20—60 °C	
湿度		0—80% RH, 无凝结	
净重		11.7kg	
机身尺寸(W×D×H)		448mm×481mm×42.5mm	
包装尺寸(W×D×H)		765mm×615mm×185mm	

连接示意图

